Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutzklasse	Lebensdauer	Abmessungen
ChangeLED 3R-B 28-2000	65284000300	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	28,7 W	4769 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-2000	65284006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	28,7 W	4769 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-2000	65284009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	28,7 W	4769 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-2000	65284011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	28,7 W	4769 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-2000	65285000300	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	28,7 W	4769 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-2000	65285006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	28,7 W	4769 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-2000	65285009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	28,7 W	4769 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-2000	65285011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	28,7 W	4769 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 29-2000 DALI	67294000300	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	28,4 W	4769 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 29-2000 DALI	67294006000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	28,4 W	4769 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 29-2000 DALI	67294009000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	28,4 W	4769 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 29-2000 DALI	67294011000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	28,4 W	4769 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 29-2000 DALI	67295000300	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	28,4 W	4769 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 29-2000 DALI	67295006000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	28,4 W	4769 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 29-2000 DALI	67295009000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	28,4 W	4769 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 29-2000 DALI	67295011000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	28,4 W	4769 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 35-2000	65354000300	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	35,8 W	5909 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 35-2000	65354006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	35,8 W	5909 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 35-2000	65354009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	35,8 W	5909 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 35-2000	65354011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	35,8 W	5909 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 35-2000	65355000300	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	35,8 W	5909 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 35-2000	65355006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	35,8 W	5909 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 35-2000	65355009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	35,8 W	5909 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 35-2000	65355011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	35,8 W	5909 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-2000 DALI	67364000300	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	35,7 W	5909 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-2000 DALI	67364006000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	35,7 W	5909 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-2000 DALI	67364009000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	35,7 W	5909 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-2000 DALI	67364011000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	35,7 W	5909 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-2000 DALI	67365000300	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	35,7 W	5909 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-2000 DALI	67365006000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	35,7 W	5909 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-2000 DALI	67365009000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	35,7 W	5909 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-2000 DALI	67365011000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	35,7 W	5909 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-2000	65474000300	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	47,6 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-2000	65474006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	47,6 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-2000	65474009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	47,6 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-2000	65474011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	47,6 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-2000	65475000300	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	47,6 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-2000	65475006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	47,6 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-2000	65475009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	47,6 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-2000	65475011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	47,6 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 48-2000 DALI	67484000300	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	47,7 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 48-2000 DALI	67484006000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	47,7 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 48-2000 DALI	67484009000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	47,7 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 48-2000 DALI	67484011000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	47,7 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 48-2000 DALI	67485000300	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	47,7 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 48-2000 DALI	67485006000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	47,7 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 48-2000 DALI	67485009000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	47,7 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 48-2000 DALI	67485011000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	47,7 W	7752 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 60-2000	65604000300	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	60,2 W	9595 lm	159 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 60-2000	65604006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	60,2 W	9595 lm	159 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 60-2000	65604009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	60,2 W	9595 lm	159 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 60-2000	65604011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	60,2 W	9595 lm	159 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 60-2000	65605000300	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	60,2 W	9595 lm	159 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 60-2000	65605006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	60,2 W	9595 lm	159 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 60-2000	65605009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	60,2 W	9595 lm	159 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 60-2000	65605011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	60,2 W	9595 lm	159 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 61-2000 DALI	67614000300	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	59,9 W	9595 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 61-2000 DALI	67614006000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	59,9 W	9595 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 61-2000 DALI	67614009000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	59,9 W	9595 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 61-2000 DALI	67614011000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	59,9 W	9595 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm

Produktmatrix ChangeLED 3R-B

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutzklasse	Lebensdauer	Abmessungen
ChangeLED 3R-B 61-2000 DALI	67615000300	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	59,9 W	9595 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 61-2000 DALI	67615006000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	59,9 W	9595 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 61-2000 DALI	67615009000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	59,9 W	9595 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 61-2000 DALI	67615011000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	59,9 W	9595 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 73-2000	65734000300	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	73,3 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 73-2000	65734006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	73,3 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 73-2000	65734009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	73,3 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 73-2000	65734011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	73,3 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 73-2000	65735000300	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	73,3 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 73-2000	65735006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	73,3 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 73-2000	65735009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	73,3 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 73-2000	65735011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	73,3 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 74-2000 DALI	67744000300	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	73,4 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 74-2000 DALI	67744006000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	73,4 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 74-2000 DALI	67744009000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	73,4 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 74-2000 DALI	67744011000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	73,4 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 74-2000 DALI	67745000300	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	73,4 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 74-2000 DALI	67745006000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	73,4 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 74-2000 DALI	67745009000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	73,4 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 74-2000 DALI	67745011000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	73,4 W	11457 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 87-2000	65874000300	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	87,0 W	13110 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 87-2000	65874006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	87,0 W	13110 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 87-2000	65874009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	87,0 W	13110 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 87-2000	65874011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	87,0 W	13110 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 87-2000	65875000300	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	87,0 W	13110 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 87-2000	65875006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	87,0 W	13110 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 87-2000	65875009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	87,0 W	13110 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 87-2000	65875011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	87,0 W	13110 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 88-2000 DALI	67884000300	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	88,5 W	13110 lm	148 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 88-2000 DALI	67884006000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	88,5 W	13110 lm	148 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 88-2000 DALI	67884009000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	88,5 W	13110 lm	148 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 88-2000 DALI	67884011000	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	88,5 W	13110 lm	148 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 88-2000 DALI	67885000300	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	88,5 W	13110 lm	148 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 88-2000 DALI	67885006000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	88,5 W	13110 lm	148 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 88-2000 DALI	67885009000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	88,5 W	13110 lm	148 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 88-2000 DALI	67885011000	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	88,5 W	13110 lm	148 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2000x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 22-1500	65224000301	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 22-1500	65224006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm

Produktmatrix ChangeLED 3R-B

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutzklasse	Lebensdauer	Abmessungen
ChangeLED 3R-B 22-1500	65224009001	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 22-1500	65224011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 22-1500	65225000301	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 22-1500	65225006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 22-1500	65225009001	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 22-1500	65225011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 23-1500 DALI	67234000301	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 23-1500 DALI	67234006001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 23-1500 DALI	67234009001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 23-1500 DALI	67234011001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 23-1500 DALI	67235000301	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 23-1500 DALI	67235006001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 23-1500 DALI	67235009001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 23-1500 DALI	67235011001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	22,0 W	3577 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 27-1500	65274000301	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 27-1500	65274006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 27-1500	65274009001	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 27-1500	65274011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 27-1500	65275000301	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 27-1500	65275006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 27-1500	65275009001	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 27-1500	65275011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-1500 DALI	67284000301	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-1500 DALI	67284006001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-1500 DALI	67284009001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-1500 DALI	67284011001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-1500 DALI	67285000301	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-1500 DALI	67285006001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-1500 DALI	67285009001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 28-1500 DALI	67285011001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	27,3 W	4432 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-1500	65364000301	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	36,4 W	5814 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-1500	65364006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	36,4 W	5814 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-1500	65364009001	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	36,4 W	5814 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-1500	65364011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	36,4 W	5814 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-1500	65365000301	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	36,4 W	5814 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-1500	65365006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	36,4 W	5814 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-1500	65365009001	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	36,4 W	5814 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 36-1500	65365011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	36,4 W	5814 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 37-1500 DALI	67374000301	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	36,7 W	5814 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 37-1500 DALI	67374006001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	36,7 W	5814 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 37-1500 DALI	67374009001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	36,7 W	5814 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 37-1500 DALI	67374011001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	36,7 W	5814 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 37-1500 DALI	67375000301	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	36,7 W	5814 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 37-1500 DALI	67375006001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	36,7 W	5814 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 37-1500 DALI	67375009001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	36,7 W	5814 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 37-1500 DALI	67375011001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	36,7 W	5814 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 46-1500	65464000301	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 46-1500	65464006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 46-1500	65464009001	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 46-1500	65464011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 46-1500	65465000301	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 46-1500	65465006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 46-1500	65465009001	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 46-1500	65465011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-1500 DALI	67474000301	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-1500 DALI	67474006001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-1500 DALI	67474009001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-1500 DALI	67474011001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-1500 DALI	67475000301	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-1500 DALI	67475006001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutzklasse	Lebensdauer	Abmessungen
ChangeLED 3R-B 47-1500 DALI	67475009001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 47-1500 DALI	67475011001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	46,0 W	7196 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 55-1500	65554000301	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 55-1500	65554006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 55-1500	65554009001	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 55-1500	65554011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 55-1500	65555000301	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 55-1500	65555006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 55-1500	65555009001	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 55-1500	65555011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 56-1500 DALI	67564000301	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 56-1500 DALI	67564006001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 56-1500 DALI	67564009001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 56-1500 DALI	67564011001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 56-1500 DALI	67565000301	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 56-1500 DALI	67565006001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 56-1500 DALI	67565009001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 56-1500 DALI	67565011001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	55,8 W	8593 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 65-1500	65654000301	4000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	65,3 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 65-1500	65654006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	65,3 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 65-1500	65654009001	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	65,3 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 65-1500	65654011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	65,3 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 65-1500	65655000301	5000 K	LED-Treiber, on/off	High Rack	CRI >80	65,3 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 65-1500	65655006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	65,3 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 65-1500	65655009001	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	65,3 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 65-1500	65655011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	65,3 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 66-1500 DALI	67664000301	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	65,2 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 66-1500 DALI	67664006001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	65,2 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 66-1500 DALI	67664009001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	65,2 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 66-1500 DALI	67664011001	4000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	65,2 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 66-1500 DALI	67665000301	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	High Rack	CRI >80	65,2 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 66-1500 DALI	67665006001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	60°	CRI >80	65,2 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 66-1500 DALI	67665009001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	90°	CRI >80	65,2 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm
ChangeLED 3R-B 66-1500 DALI	67665011001	5000 K	LED-Treiber, dimmbar	110°	CRI >80	65,2 W	9833 lm	151 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1500x70x35 mm