Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutzklasse	Lebensdauer	Abmessungen
ChangeLED 3R 30-2007	55304006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	30,6 W	5270 lm	172 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 30-2007	55304009000	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	30,6 W	5270 lm	172 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 30-2007	55304011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	30,6 W	5270 lm	172 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 30-2007	55304006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	30,6 W	5616 lm	183 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 30-2007	55304009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	30,6 W	5616 lm	183 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 30-2007	55304011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	30,6 W	5616 lm	183 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 30-2007	55305006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	30,6 W	5616 lm	183 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 30-2007	55305009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	30,6 W	5616 lm	183 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 30-2007	55305011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	30,6 W	5616 lm	183 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 31-2007 DALI	57314006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	30,8 W	5270 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 31-2007 DALI	57314009000	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	30,8 W	5270 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 31-2007 DALI	57314011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	30,8 W	5270 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 31-2007 DALI	57314006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	30,8 W	5616 lm	182 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 31-2007 DALI	57314009000	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	30,8 W	5616 lm	182 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 31-2007 DALI	57314011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	30,8 W	5616 lm	182 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 31-2007 DALI	57315006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	30,8 W	5616 lm	182 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 31-2007 DALI	57315009000	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	30,8 W	5616 lm	182 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 31-2007 DALI	57315011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	30,8 W	5616 lm	182 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 39-2007	55394006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	39,1 W	6517 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 39-2007	55394009000	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	39,1 W	6517 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 39-2007	55394011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	39,1 W	6517 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 39-2007	55394006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	39,1 W	6933 lm	177 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 39-2007	55394009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	39,1 W	6933 lm	177 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 39-2007	55394011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	39,1 W	6933 lm	177 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 39-2007	55395006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	39,1 W	6933 lm	177 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 39-2007	55395009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	39,1 W	6933 lm	177 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 39-2007	55395011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	39,1 W	6933 lm	177 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 40-2007 DALI	57404006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,6 W	6517 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 40-2007 DALI	57404009000	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	39,6 W	6517 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 40-2007 DALI	57404011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,6 W	6517 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 40-2007 DALI	57404006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,6 W	6933 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 40-2007 DALI	57404009000	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	39,6 W	6933 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 40-2007 DALI	57404011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,6 W	6933 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 40-2007 DALI	57405006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,6 W	6933 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 40-2007 DALI	57405009000	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	39,6 W	6933 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 40-2007 DALI	57405011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,6 W	6933 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 44-2007	55444006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	44,3 W	7398 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 44-2007	55444009000	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	44,3 W	7398 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 44-2007	55444011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	44,3 W	7398 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 44-2007	55444006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	44,3 W	7880 lm	178 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 44-2007	55444009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	44,3 W	7880 lm	178 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 44-2007	55444011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	44,3 W	7880 lm	178 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 44-2007	55445006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	44,3 W	7880 lm	178 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 44-2007	55445009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	44,3 W	7880 lm	178 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 44-2007	55445011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	44,3 W	7880 lm	178 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 45-2007 DALI	57454006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	44,8 W	7398 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 45-2007 DALI	57454009000	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	44,8 W	7398 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 45-2007 DALI	57454011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	44,8 W	7398 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 45-2007 DALI	57454006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	44,8 W	7880 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 45-2007 DALI	57454009000	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	44,8 W	7880 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 45-2007 DALI	57454011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	44,8 W	7880 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 45-2007 DALI	57455006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	44,8 W	7880 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutzklasse	Lebensdauer	Abmessungen
ChangeLED 3R 45-2007 DALI	57455009000	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	44,8 W	7880 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 45-2007 DALI	57455011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	44,8 W	7880 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 55-2007	55554006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	55,9 W	9144 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 55-2007	55554009000	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	55,9 W	9144 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 55-2007	55554011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	55,9 W	9144 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 55-2007	55554006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	55,9 W	9742 lm	174 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 55-2007	55554009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	55,9 W	9742 lm	174 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 55-2007	55554011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	55,9 W	9742 lm	174 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 55-2007	55555006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	55,9 W	9742 lm	174 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 55-2007	55555009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	55,9 W	9742 lm	174 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 55-2007	55555011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	55,9 W	9742 lm	174 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 56-2007 DALI	57564006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	56,2 W	9144 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 56-2007 DALI	57564009000	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	56,2 W	9144 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 56-2007 DALI	57564011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	56,2 W	9144 lm	163 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 56-2007 DALI	57564006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	56,2 W	9742 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 56-2007 DALI	57564009000	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	56,2 W	9742 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 56-2007 DALI	57564011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	56,2 W	9742 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 56-2007 DALI	57565006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	56,2 W	9742 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 56-2007 DALI	57565009000	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	56,2 W	9742 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 56-2007 DALI	57565011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	56,2 W	9742 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 67-2007	55674006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	67,9 W	10873 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 67-2007	55674009000	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	67,9 W	10873 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 67-2007	55674011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	67,9 W	10873 lm	160 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 67-2007	55674006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	67,9 W	11604 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 67-2007	55674009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	67,9 W	11604 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 67-2007	55674011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	67,9 W	11604 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 67-2007	55675006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	67,9 W	11604 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 67-2007	55675009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	67,9 W	11604 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 67-2007	55675011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	67,9 W	11604 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 68-2007 DALI	57684006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	68,9 W	10873 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 68-2007 DALI	57684009000	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	68,9 W	10873 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 68-2007 DALI	57684011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	68,9 W	10873 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 68-2007 DALI	57684006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	68,9 W	11604 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 68-2007 DALI	57684009000	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	68,9 W	11604 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 68-2007 DALI	57684011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	68,9 W	11604 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 68-2007 DALI	57685006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	68,9 W	11604 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 68-2007 DALI	57685009000	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	68,9 W	11604 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 68-2007 DALI	57685011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	68,9 W	11604 lm	168 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 80-2007	55804006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	80,0 W	12585 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 80-2007	55804009000	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	80,0 W	12585 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 80-2007	55804011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	80,0 W	12585 lm	157 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 80-2007	55804006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	80,0 W	13383 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 80-2007	55804009000	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	80,0 W	13383 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 80-2007	55804011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	80,0 W	13383 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 80-2007	55805006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	80,0 W	13383 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 80-2007	55805009000	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	80,0 W	13383 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 80-2007	55805011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	80,0 W	13383 lm	167 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 81-2007 DALI	57814006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	80,5 W	12585 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 81-2007 DALI	57814009000	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	80,5 W	12585 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 81-2007 DALI	57814011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	80,5 W	12585 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 81-2007 DALI	57814006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	80,5 W	13383 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 81-2007 DALI	57814009000	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	80,5 W	13383 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutzklasse	Lebensdauer	Abmessungen
ChangeLED 3R 81-2007 DALI	57814011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	80,5 W	13383 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 81-2007 DALI	57815006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	80,5 W	13383 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 81-2007 DALI	57815009000	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	80,5 W	13383 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm
ChangeLED 3R 81-2007 DALI	57815011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	80,5 W	13383 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	2007x70x35 mm

ChangeLED 3R 19-1525	55203006005	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3259 lm	170 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 19-1525	55203009005	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	19,2 W	3259 lm	170 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 19-1525	55203011005	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3259 lm	170 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 19-1525	55204006005	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3472 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 19-1525	55204009005	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	19,2 W	3472 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 19-1525	55204011005	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3472 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 19-1525	55205006005	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3472 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 19-1525	55205009005	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	19,2 W	3472 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 19-1525	55205011005	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3472 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 20-1525 DALI	57213006005	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	20,1 W	3259 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 20-1525 DALI	57213009005	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	20,1 W	3259 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 20-1525 DALI	57213011005	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	20,1 W	3259 lm	162 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 20-1525 DALI	57214006005	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	20,1 W	3472 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 20-1525 DALI	57214009005	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	20,1 W	3472 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 20-1525 DALI	57214011005	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	20,1 W	3472 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 20-1525 DALI	57215006005	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	20,1 W	3472 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 20-1525 DALI	57215009005	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	20,1 W	3472 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 20-1525 DALI	57215011005	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	20,1 W	3472 lm	173 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 22-1525	55223006005	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,2 W	3764 lm	170 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 22-1525	55223009005	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	22,2 W	3764 lm	170 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 22-1525	55223011005	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,2 W	3764 lm	170 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 22-1525	55224006005	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,2 W	4011 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 22-1525	55224009005	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	22,2 W	4011 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 22-1525	55224011005	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,2 W	4011 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 22-1525	55225006005	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,2 W	4011 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 22-1525	55225009005	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	22,2 W	4011 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 22-1525	55225011005	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,2 W	4011 lm	181 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 23-1525 DALI	57233006005	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,8 W	3764 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 23-1525 DALI	57233009005	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	22,8 W	3764 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 23-1525 DALI	57233011005	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,8 W	3764 lm	165 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 23-1525 DALI	57234006005	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,8 W	4011 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 23-1525 DALI	57234009005	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	22,8 W	4011 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 23-1525 DALI	57234011005	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,8 W	4011 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 23-1525 DALI	57235006005	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,8 W	4011 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 23-1525 DALI	57235009005	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	22,8 W	4011 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 23-1525 DALI	57235011005	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,8 W	4011 lm	176 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 32-1525	55323006005	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	32,2 W	5284 lm	164 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 32-1525	55323009005	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	32,2 W	5284 lm	164 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 32-1525	55323011005	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	32,2 W	5284 lm	164 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 32-1525	55324006005	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	32,2 W	5629 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 32-1525	55324009005	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	32,2 W	5629 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 32-1525	55324011005	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	32,2 W	5629 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 32-1525	55325006005	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	32,2 W	5629 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 32-1525	55325009005	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	32,2 W	5629 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 32-1525	55325011005	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	32,2 W	5629 lm	175 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 33-1525 DALI	57333006005	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	32,9 W	5284 lm	161 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutzklasse	Lebensdauer	Abmessungen
ChangeLED 3R 33-1525 DALI	57333009005	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	32,9 W	5284 lm	161 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 33-1525 DALI	57333011005	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	32,9 W	5284 lm	161 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 33-1525 DALI	57334006005	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	32,9 W	5629 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 33-1525 DALI	57334009005	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	32,9 W	5629 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 33-1525 DALI	57334011005	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	32,9 W	5629 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 33-1525 DALI	57335006005	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	32,9 W	5629 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 33-1525 DALI	57335009005	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	32,9 W	5629 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 33-1525 DALI	57335011005	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	32,9 W	5629 lm	171 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 49-1525	55493006005	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	49,1 W	7766 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 49-1525	55493009005	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	49,1 W	7766 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 49-1525	55493011005	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	49,1 W	7766 lm	158 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 49-1525	55494006005	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	49,1 W	8289 lm	169 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 49-1525	55494009005	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	49,1 W	8289 lm	169 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 49-1525	55494011005	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	49,1 W	8289 lm	169 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 49-1525	55495006005	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	49,1 W	8289 lm	169 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 49-1525	55495009005	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	49,1 W	8289 lm	169 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 49-1525	55495011005	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	49,1 W	8289 lm	169 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 50-1525 DALI	57503006005	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	50,0 W	7766 lm	155 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 50-1525 DALI	57503009005	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	50,0 W	7766 lm	155 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 50-1525 DALI	57503011005	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	50,0 W	7766 lm	155 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 50-1525 DALI	57504006005	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	50,0 W	8289 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 50-1525 DALI	57504009005	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	50,0 W	8289 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 50-1525 DALI	57504011005	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	50,0 W	8289 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 50-1525 DALI	57500506005	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	50,0 W	8289 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 50-1525 DALI	57500509005	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	50,0 W	8289 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 50-1525 DALI	57500511005	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	50,0 W	8289 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 57-1525	55583006005	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	57,7 W	8989 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 57-1525	55583009005	3000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	57,7 W	8989 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 57-1525	55583011005	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	57,7 W	8989 lm	156 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 57-1525	55584006005	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	57,7 W	9559 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 57-1525	55584009005	4000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	57,7 W	9559 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 57-1525	55584011005	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	57,7 W	9559 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 57-1525	55585006005	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	57,7 W	9559 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 57-1525	55585009005	5000 K	LED-Treiber, on/off	90°	CRI >80	57,7 W	9559 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 57-1525	55585011005	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	57,7 W	9559 lm	166 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 58-1525 DALI	57593006005	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	58,3 W	8989 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 58-1525 DALI	57593009005	3000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	58,3 W	8989 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 58-1525 DALI	57593011005	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	58,3 W	8989 lm	154 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 58-1525 DALI	57594006005	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	58,3 W	9559 lm	164 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 58-1525 DALI	57594009005	4000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	58,3 W	9559 lm	164 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 58-1525 DALI	57594011005	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	58,3 W	9559 lm	164 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 58-1525 DALI	57595006005	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	58,3 W	9559 lm	164 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 58-1525 DALI	57595009005	5000 K	LED-Treiber, DALI	90°	CRI >80	58,3 W	9559 lm	164 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm
ChangeLED 3R 58-1525 DALI	57595011005	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	58,3 W	9559 lm	164 lm/W	A++	IP 20	1	> 54.000 Stunden, L80/B10	1525x70x35 mm