Produktmatrix StoreLED

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutz-klasse	Farbe	Montageart	Lebensdauer	Abmessungen
StoreLED 3x3R 20-30-110	09203011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3278 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-30-110	09203011001	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3278 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-30-110	09203011002	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3278 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-30-60	09203006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3278 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-30-60	09203006001	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3278 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-30-60	09203006002	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3278 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-35-110	09203511000	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3426 lm	178 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-35-110	09203511001	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3426 lm	178 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-35-110	09203511002	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3426 lm	178 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-35-60	09203506000	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3426 lm	178 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-35-60	09203506001	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3426 lm	178 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-35-60	09203506002	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3426 lm	178 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-40-110	09204011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-40-110	09204011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-40-110	09204011002	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-40-60	09204006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-40-60	09204006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-40-60	09204006002	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-50-110	09205011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-50-110	09205011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-50-110	09205011002	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-50-60	09205006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-50-60	09205006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 20-50-60	09205006002	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	19,2 W	3488 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-30-110 DALI	09213011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3278 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-30-110 DALI	09213011001	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3278 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-30-110 DALI	09213011002	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3278 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-30-60 DALI	09213006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3278 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-30-60 DALI	09213006001	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3278 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-30-60 DALI	09213006002	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3278 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-35-110 DALI	09213511000	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3426 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-35-110 DALI	09213511001	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3426 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-35-110 DALI	09213511002	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3426 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-35-60 DALI	09213506000	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3426 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-35-60 DALI	09213506001	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3426 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-35-60 DALI	09213506002	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3426 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-40-110 DALI	09214011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-40-110 DALI	09214011001	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-40-110 DALI	09214011002	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-40-60 DALI	09214006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-40-60 DALI	09214006001	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-40-60 DALI	09214006002	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-50-110 DALI	09215011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-50-110 DALI	09215011001	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-50-110 DALI	09215011002	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-50-60 DALI	09215006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-50-60 DALI	09215006001	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 21-50-60 DALI	09215006002	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	19,4 W	3488 lm	180 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-30-110	09243011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	3910 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-30-110	09243011001	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	3910 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-30-110	09243011002	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	3910 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-30-60	09243006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	3910 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-30-60	09243006001	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	3910 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-30-60	09243006002	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	3910 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-35-110	09243511000	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	4092 lm	181 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-35-110	09243511001	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	4092 lm	181 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-35-110	09243511002	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	4092 lm	181 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-35-60	09243506000	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	4092 lm	181 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-35-60	09243506001	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	4092 lm	181 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutz-klasse	Farbe	Montageart	Lebensdauer	Abmessungen
StoreLED 3x3R 24-35-60	09243506002	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	4092 lm	181 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-40-110	09244011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-40-110	09244011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-40-110	09244011002	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-40-60	09244006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-40-60	09244006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-40-60	09244006002	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-50-110	09245011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-50-110	09245011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-50-110	09245011002	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-50-60	09245006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-50-60	09245006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 24-50-60	09245006002	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	22,6 W	4167 lm	184 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-30-110 DALI	09253011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	3910 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-30-110 DALI	09253011001	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	3910 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-30-110 DALI	09253011002	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	3910 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-30-60 DALI	09253006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	3910 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-30-60 DALI	09253006001	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	3910 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-30-60 DALI	09253006002	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	3910 lm	171 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-35-110 DALI	09253511000	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	4092 lm	179 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-35-110 DALI	09253511001	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	4092 lm	179 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-35-110 DALI	09253511002	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	4092 lm	179 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-35-60 DALI	09253506000	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	4092 lm	179 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-35-60 DALI	09253506001	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	4092 lm	179 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-35-60 DALI	09253506002	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	4092 lm	179 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-40-110 DALI	09254011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-40-110 DALI	09254011001	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-40-110 DALI	09254011002	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-40-60 DALI	09254006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-40-60 DALI	09254006001	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-40-60 DALI	09254006002	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-50-110 DALI	09255011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-50-110 DALI	09255011001	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-50-110 DALI	09255011002	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-50-60 DALI	09255006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-50-60 DALI	09255006001	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 25-50-60 DALI	09255006002	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	22,9 W	4167 lm	182 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-30-110	09343011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5586 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-30-110	09343011001	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5586 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-30-110	09343011002	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5586 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-30-60	09343006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5586 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-30-60	09343006001	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5586 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-30-60	09343006002	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5586 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-35-110	09343511000	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5835 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-35-110	09343511001	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5835 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-35-110	09343511002	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5835 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-35-60	09343506000	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5835 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-35-60	09343506001	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5835 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-35-60	09343506002	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5835 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-40-110	09344011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-40-110	09344011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-40-110	09344011002	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-40-60	09344006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-40-60	09344006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-40-60	09344006002	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-50-110	09345011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-50-110	09345011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-50-110	09345011002	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-50-60	09345006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 34-50-60	09345006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutz-klasse	Farbe	Montageart	Lebensdauer	Abmessungen
StoreLED 3x3R 34-50-60	09345006002	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	33,5 W	5942 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-30-110 DALI	09353011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5586 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-30-110 DALI	09353011001	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5586 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-30-110 DALI	09353011002	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5586 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-30-60 DALI	09353006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5586 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-30-60 DALI	09353006001	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5586 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-30-60 DALI	09353006002	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5586 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-35-110 DALI	09353511000	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5835 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-35-110 DALI	09353511001	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5835 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-35-110 DALI	09353511002	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5835 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-35-60 DALI	09353506000	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5835 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-35-60 DALI	09353506001	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5835 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-35-60 DALI	09353506002	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5835 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-40-110 DALI	09354011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-40-110 DALI	09354011001	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-40-110 DALI	09354011002	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-40-60 DALI	09354006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-40-60 DALI	09354006001	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-40-60 DALI	09354006002	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-50-110 DALI	09355011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-50-110 DALI	09355011001	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-50-110 DALI	09355011002	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-50-60 DALI	09355006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-50-60 DALI	09355006001	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 35-50-60 DALI	09355006002	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	33,7 W	5942 lm	176 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-30-110	09393011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6341 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-30-110	09393011001	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6341 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-30-110	09393011002	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6341 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-30-60	09393006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6341 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-30-60	09393006001	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6341 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-30-60	09393006002	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6341 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-35-110	09393511000	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6633 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-35-110	09393511001	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6633 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-35-110	09393511002	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6633 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-35-60	09393506000	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6633 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-35-60	09393506001	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6633 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-35-60	09393506002	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6633 lm	174 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-40-110	09394011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-40-110	09394011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-40-110	09394011002	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-40-60	09394006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-40-60	09394006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-40-60	09394006002	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-50-110	09395011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-50-110	09395011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-50-110	09395011002	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-50-60	09395006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-50-60	09395006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 39-50-60	09395006002	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	38,2 W	6755 lm	177 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-30-110 DALI	09403011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6341 lm	162 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-30-110 DALI	09403011001	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6341 lm	162 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-30-110 DALI	09403011002	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6341 lm	162 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-30-60 DALI	09403006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6341 lm	162 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-30-60 DALI	09403006001	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6341 lm	162 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-30-60 DALI	09403006002	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6341 lm	162 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-35-110 DALI	09403511000	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6633 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-35-110 DALI	09403511001	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6633 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-35-110 DALI	09403511002	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6633 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-35-60 DALI	09403506000	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6633 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-35-60 DALI	09403506001	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6633 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutz-klasse	Farbe	Montageart	Lebensdauer	Abmessungen
StoreLED 3x3R 40-35-60 DALI	09403506002	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6633 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-40-110 DALI	09404011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-40-110 DALI	09404011001	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-40-110 DALI	09404011002	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-40-60 DALI	09404006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-40-60 DALI	09404006001	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-40-60 DALI	09404006002	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-50-110 DALI	09405011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-50-110 DALI	09405011001	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-50-110 DALI	09405011002	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-50-60 DALI	09405006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-50-60 DALI	09405006001	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 40-50-60 DALI	09405006002	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	39,2 W	6755 lm	172 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-30-110	09493011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	7838 lm	163 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-30-110	09493011001	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	7838 lm	163 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-30-110	09493011002	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	7838 lm	163 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-30-60	09493006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	7838 lm	163 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-30-60	09493006001	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	7838 lm	163 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-30-60	09493006002	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	7838 lm	163 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-35-110	09493511000	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	8200 lm	170 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-35-110	09493511001	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	8200 lm	170 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-35-110	09493511002	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	8200 lm	170 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-35-60	09493506000	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	8200 lm	170 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-35-60	09493506001	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	8200 lm	170 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-35-60	09493506002	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	8200 lm	170 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-40-110	09494011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-40-110	09494011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-40-110	09494011002	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-40-60	09494006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-40-60	09494006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-40-60	09494006002	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-50-110	09495011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-50-110	09495011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-50-110	09495011002	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-50-60	09495006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-50-60	09495006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 49-50-60	09495006002	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	48,2 W	8351 lm	173 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-30-110 DALI	09503011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	7838 lm	158 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-30-110 DALI	09503011001	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	7838 lm	158 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-30-110 DALI	09503011002	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	7838 lm	158 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-30-60 DALI	09503006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	7838 lm	158 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-30-60 DALI	09503006001	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	7838 lm	158 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-30-60 DALI	09503006002	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	7838 lm	158 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-35-110 DALI	09503511000	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	8200 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-35-110 DALI	09503511001	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	8200 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-35-110 DALI	09503511002	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	8200 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-35-60 DALI	09503506000	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	8200 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-35-60 DALI	09503506001	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	8200 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-35-60 DALI	09503506002	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	8200 lm	166 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-40-110 DALI	09504011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-40-110 DALI	09504011001	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-40-110 DALI	09504011002	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-40-60 DALI	09504006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-40-60 DALI	09504006001	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-40-60 DALI	09504006002	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-50-110 DALI	09505011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-50-110 DALI	09505011001	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-50-110 DALI	09505011002	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-50-60 DALI	09505006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 50-50-60 DALI	09505006001	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm

Bezeichnung	Artikelnummer	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Optik	Farbwiedergabe	Systemleistung	Lichtstrom System	Effizienz System	Energieeffizienz	Schutzart	Schutz-klasse	Farbe	Montageart	Lebensdauer	Abmessungen
StoreLED 3x3R 50-50-60 DALI	09505006002	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	49,5 W	8351 lm	169 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-30-110	09693011000	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	10787 lm	157 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-30-110	09693011001	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	10787 lm	157 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-30-110	09693011002	3000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	10787 lm	157 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-30-60	09693006000	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	10787 lm	157 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-30-60	09693006001	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	10787 lm	157 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-30-60	09693006002	3000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	10787 lm	157 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-35-110	09693511000	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	11265 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-35-110	09693511001	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	11265 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-35-110	09693511002	3500 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	11265 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-35-60	09693506000	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	11265 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-35-60	09693506001	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	11265 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-35-60	09693506002	3500 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	11265 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-40-110	09694011000	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-40-110	09694011001	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-40-110	09694011002	4000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-40-60	09694006000	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-40-60	09694006001	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-40-60	09694006002	4000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-50-110	09695011000	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-50-110	09695011001	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-50-110	09695011002	5000 K	LED-Treiber, on/off	110°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-50-60	09695006000	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-50-60	09695006001	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 69-50-60	09695006002	5000 K	LED-Treiber, on/off	60°	CRI >80	68,9 W	11471 lm	167 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-30-110 DALI	09703011000	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	10787 lm	154 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-30-110 DALI	09703011001	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	10787 lm	154 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-30-110 DALI	09703011002	3000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	10787 lm	154 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-30-60 DALI	09703006000	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	10787 lm	154 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-30-60 DALI	09703006001	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	10787 lm	154 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-30-60 DALI	09703006002	3000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	10787 lm	154 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-35-110 DALI	09703511000	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	11265 lm	161 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-35-110 DALI	09703511001	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	11265 lm	161 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-35-110 DALI	09703511002	3500 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	11265 lm	161 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-35-60 DALI	09703506000	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	11265 lm	161 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-35-60 DALI	09703506001	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	11265 lm	161 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-35-60 DALI	09703506002	3500 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	11265 lm	161 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-40-110 DALI	09704011000	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-40-110 DALI	09704011001	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-40-110 DALI	09704011002	4000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-40-60 DALI	09704006000	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-40-60 DALI	09704006001	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-40-60 DALI	09704006002	4000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-50-110 DALI	09705011000	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-50-110 DALI	09705011001	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-50-110 DALI	09705011002	5000 K	LED-Treiber, DALI	110°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-50-60 DALI	09705006000	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	schwarz	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-50-60 DALI	09705006001	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	weiß	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm
StoreLED 3x3R 70-50-60 DALI	09705006002	5000 K	LED-Treiber, DALI	60°	CRI >80	70,0 W	11471 lm	164 lm/W	A++	IP20	1	silber	3-Phasen-Stromschiene	> 54.000 Stunden, L80/B10	590x192x80mm